

LERAKÁSI, TISZTÍTÁSI, KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy termékeinket választotta!

Ha megfelelően telepítik és karbantartják, az új padlója könnyen kezelhető lesz, és hosszú évekig megőrzi kiváló megjelenését. Az SPC Robust padló alátéttel ellátott réteggel rendelkezik, amely úsztatott telepítési módszerre lett tervezve, és meglévő padlóra is fektethető, feltéve, hogy az megfelel az alább felsorolt aljzatkövetelményeknek.

Ez a padló kizárólag beltéri használatra készült, és alkalmas földszinti, emeleti és pincehelyiségekben való alkalmazásra egyaránt. Nem ajánlott olyan helyeken, ahol az épület aljzata folyamatosan nedves-ségnek van kitéve, vagy ahol szerkezeti problémák merülhetnek fel.

A TELEPÍTŐ / TULAJDONOS FELELŐSSÉGE

- ◆ Kérjük, olvassa el az összes utasítást a telepítés megkezdése előtt.
- ◆ A helytelen telepítés érvényteleníti a garanciát.

I. ÁLTALÁNOS ELŐKÉSZÍTÉS

Szükséges eszközök:

- ✓ Távtartók
- ✓ Gumikalapács
- ✓ Vonalzó
- ✓ Ceruza
- ✓ Mérőszalag
- ✓ Snitzer

Fontos telepítési lépések:

- A telepítés előtt természetes fényben vizsgálja meg a padlólapokat a látható hibák vagy sérülések szempontjából, beleértve a színbeli és fényességi eltéréseket.
- A telepítés után felületi hibákra vonatkozó reklamációt nem fogadunk el.
- A lapokat ajánlott merőlegesen a fő fényforrásra (pl. ablakra) fektetni.
- A legjobb eredmény érdekében egyszerre 3–4 doboznyi padlólapot keverjen össze a telepítés során.

II. AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE

A padlónak:

- ✓ Stabilnak, tisztának, száraznak, simának kell lennie.
- ✓ A kiemelkedéseket és egyenetlenségeket ki kell egyenlíteni.
- ✓ Ha a felületen 3 mm-nél nagyobb szintkülönbség van 2 méteres távolságon belül, ki kell javítani

önterülő aljzatkiegyenlítővel.

✓ A fugák és repedések szélessége nem haladhatja meg a 4 mm-t.

◆ **Beton aljzat esetén:**

- Legalább **60 napos** száradási időt kell biztosítani a telepítés előtt.
- A padlóbetonban lévő nedvességtartalom nem haladhatja meg a 2,5%-ot CM módszer szerint.

◆ **Fa aljzat esetén:**

- Ellenőrizze a penészesedést és a rovarfertőzést.
- A fa aljzat nedvességtartalma nem haladhatja meg a 14%-ot.
- Biztosítson elegendő szellőzést az aljzat alatt.

◆ **NEM MEGFELELŐ ALJZATOK:**

- ✗ Szőnyegpadló
- ✗ PVC-habosított alátét
- ✗ Úsztatott fa- vagy laminált padló
- ✗ Keményfa parketta, amely betonra van ragasztva

III. TELEPÍTÉSI LÉPÉSEK

1 A helyiség előkészítése:

- Távolítsa el a szegélyléceket, bútorokat, berendezéseket.
- Ajánlott az ajtótokok alsó részét levágni, hogy a padló könnyen aláférjen.
- A padló telepítése előtt alaposan porszívózza ki a helyiséget.

2 Hőtágulási hézagok biztosítása:

- A falak és egyéb rögzített tárgyak mentén **legalább 6 mm-es tágulási hézagot** kell hagyni.
- Ha a padlófelület **100 m²-nél nagyobb**, vagy az egyenes szakasz **10 méternél hosszabb**, dilatációs hézagot kell beiktatni.

3 Az első sor lefektetése:

- A telepítést **balról jobbra** kell kezdeni.
- Az első sor első lapját teljes hosszában használja.
- A sor végén levágott lapot kezdje a következő sorban.

4 A további sorok rögzítése:

- A lapokat **30°-os szögben** illessze egymáshoz, majd finoman nyomja le.
- Ne erőltesse az illesztést, mert az károsíthatja a klikkrendszert.
- Az illesztések legalább **20 cm-rel** eltolva helyezkedjenek el.

IV. TAKARÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

✓ **Mindennapos tisztítás:**

- Sepréssel, porszívózással vagy enyhén nedves ruhával törölje át a padlót.

- **Ne használjon gőztisztítót!**

✓ **Megelőző intézkedések:**

- A bejáratoknál használjon lábtörlőt.
- Kerülje a gumis vagy latex hátoldalú szőnyeget, mert ezek foltot hagyhatnak.
- Azonnal törölje fel a kiömlött folyadékokat.
- Ne használjon viasztartalmú vagy olajos ápolószereket.
- Védelemként helyezzen filcpárnákat a bútorok lábára.

V. GARANCIA

 **Lakossági felhasználásra: 15-20 év garancia**

 **Kereskedelmi felhasználásra: 5-10 év garancia**

Garancia feltételei:

- ✓ A padló nem kopik át a dekorációs rétegen.
- ✓ Nem fakul ki a napfény hatására.
- ✓ Ellenáll a háztartási szennyeződéseknek és háziállatok foltjainak.
- ✓ Megőrzi szerkezeti integritását normál használat mellett.

A garancia nem érvényes:

- ✗ Extrém hőingadozás esetén (0°C alatt vagy 45°C felett).
- ✗ Nem megfelelő aljazaton történő telepítés esetén.
- ✗ Ha a telepítési és karbantartási útmutatót nem tartják be.